

Gama de descensores

Range of descenders
Gamme de descendeurs
Produktprogramm Abseilgeräte

Code N° MAR-R

FALLPROTEC

Marzo 2018

Description

The automatic descenders are used to descend smoothly from height to ground and for rescuing people.

El MARK Elephant MAR83131 es usado para el rescate en altura por el cuerpo de bomberos, equipos de rescate en teleféricos y los verticalistas, al trabajar a grandes alturas y poder rescatar a varias personas rápidamente.

MAR83131

Descensor automático con capacidad para 2 personas y manivela para izado

MARK elefante puede utilizarse como un sistema de auto-evacuación y/o rescate. El descenso se puede controlar con los cáncamos. Usando el sistema de fijación de la leva, el descenso se puede detener en cualquier momento.

Para la variación de altura, MARK elefante está disponible en combinación con una abrazadera de cuerda. La rueda de mano puede levantar hasta 225 kg (2 personas). Como añadido, el volante puede ser accionado con un destornillador eléctrico.

Datos técnicos:

- Capacidad de carga máx. de 225 kg (2 personas)
- Altura max. de descenso/ elevación.: 300m
- Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec
- Capacidad de trabajo: 4 descensos, dos usuarios (225 kg)
- Sistema de frenos: automático
- Mantenimiento: 1 vez por año o después de 10.000 m descenso (cuando se usa regularmente)
- Peso 3,75 kg
- Dimensiones 41x20x19cm

MAR32167 Cuerda Ø 9,6 mm, Tipo A. EN1891-B

Technical specifications

Material: Cuerda trenzada de poliamida, carcasa de acero, mosquetón de aluminio
Se entrega con la cuerda necesaria y 2 mosquetones.



En conformidad con EN 341 Type B
MADE IN EU



Gama de descensores

Range of descenders
Gamme de descendeurs
Produktprogramm Abseilgeräte

Code N° MAR-R

MAR83123

Descensor automático con capacidad para dos personas.

Datos técnicos:

- Material: carcasa de acero, mosquetón de aluminio.
- Capacidad de carga máx. de 225 kg (2 personas)
- Altura de descenso max.: 300m
- Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec
- Capacidad de trabajo: 4 descensos, 2 usuarios (2x150 kg) y expedición (225 kg)
- Distancia max. de descenso con 1 o 2 usuarios hasta un máx. de 150 kg: 4.000 m

MAR32167 Cuerda Ø 9,6 mm, Tipo A. EN1891-B

MAR83100

Descensor automático con capacidad para una persona

Descensor automático con 2 frenos centrífugos.

Datos técnicos:

- Material: carcasa de acero, mosquetón de metal ligero.
- Peso de descenso min.: 20 kg
- Peso de descenso máximo.: 150 kg
- Altura max.: de descenso 300m
- Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec

MAR32165 Cuerda Ø 9 mm, Tipo B. EN1891-B

FALLPROTEC

Marzo 2018



En conformidad con EN341:2011-1A
MADE IN EU



En conformidad con EN 341 Type B
MADE IN EU

