

Beschreibung

Die SafeAccess-Schiene wird in Höhenzugangssystemen zur Reinigung und Wartung von Fassaden eingesetzt. Es kann während der Bauphase oder an bestehenden Gebäuden, an Fassaden oder in Überkopfkongfiguration installiert werden.

Vorteile

- Effizientestes System angesichts der Betriebskosten
- Maßgefertigtes System, angepasst an Ihr Gebäude. Unser Ingenieurbüro begleitet Sie bei dem Einsetzen
- Kann auf Wunsch gebogen werden (min. Radius 600mm)
- Geringes Gewicht (5kg/m) mit maximaler Trägheit
- Kompatibel mit jeder Art von Architektur mit einer Höhe zwischen 5 und 250 m
- Für Industriekletterer, RopeClimber, Hängebühne und fahrbare SafeLadder



Gemäß EN 1808:2015
MADE IN EU



Technische Spezifikationen

Geliefert mit Montage- und Benutzerhandbuch

MHS059 pulverbeschichtet

- Hält eine konsistente Farbe wenn gebogen
- Die Pulverbeschichtung ist für Meeresumwelt geeignet. Qualicoat specifications class 1 category 3.
- Option, bestimmte Farben für Mengen von mehr als 500 Metern bereitzustellen

MHS059 anodisiert

- Hoher Widerstand zum Abrieb
- Widerstand zur Meeresumwelt

