

## Gamme de descendeurs

Gama de descensores  
Range of descenders  
Produktprogramm Abseilgeräte

Code N° MAR-R

# FALLPROTEC

Mars 2018

## Description

Les descendeurs automatiques permettent de descendre en douceur au sol et de secourir des personnes.

Le MARK éléphant MAR83131 peut être utilisé comme un système de navette et de sauvetage en hauteur, lors de travaux à des hauteurs importantes et pour le sauvetage rapide de nombreuses personnes.

## MAR83131

Descendeur automatique d'une capacité de 2 personne avec manivelle pour la récupération

La descente peut être contrôlé avec des boulons à oeil. En utilisant le taquet, la descente peut être arrêtée à tout moment. Pour la variation de hauteur, MARK Elephant est disponible en combinaison avec un serre-câble. En utilisant le volant, vous pouvez soulever jusqu'à 225 kg (2 personnes). De plus, celui-ci peut être utilisé avec un tournevis électrique.

Données techniques:

- Matériau: boîtier en acier, mousqueton en aluminium.
- Capacité maximum de charge : 225 kg (2 personnes)
- Hauteur de descente / de levage max : 300m
- Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec
- Capacité de travail: 4 descentes, 2 utilisateurs (2x150 kg) et redirection (225 kg)
- Système de freinage: automatique
- Intervalle de vérification: 1 x par an ou après 10.000m de descente (lorsqu'utilisé régulièrement)
- Poids 3,75 kg
- Dimensions 41x20x19cm

MAR32167 Corde Ø 9,6 mm, Type A. EN1891-B

## Caractéristiques techniques

Material: Corde tressée en polyamide, carcasse en acier, mousqueton en aluminium  
Livré avec la corde nécessaire et 2 mousquetons.



Conforme à EN 341 Type B  
Fabriqué dans l'Union européenne



## Gamme de descendeurs

Gama de descensores  
Range of descenders  
Produktprogramm Abseilgeräte

Code N° MAR-R

# MAR83123

Descendeur automatique avec une capacité de 2 personnes

Données techniques :

- Matériau: boîtier en acier, mousqueton en aluminium.
- Capacité maximum de charge de 225 kg (2 personnes)
- Hauteur descente max : 300m
- Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec
- Capacité de travail: 4 descentes, 2 utilisateurs (2x150 kg) et redirection (225 kg)
- Distance de descente max. avec 1 ou 2 utilisateurs jusqu'à un maximum de 150 kg: 4000 m

MAR32167 Corde Ø 9,6 mm, Type A. EN1891-B

# MAR83100

Descendeur automatique avec une capacité de 1 personne

Descendeur automatique avec 2 freins centrifuges.

Données techniques :

- Matériau: boîtier en acier, mousqueton en métal léger.
- Poids de descente min. : 20 kg
- Poids de descente max. : 150 kg
- Hauteur descente max. : 300m
- Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec

MAR32165 Corde Ø 9 mm, Type B. EN1891-B

# FALLPROTEC

Mars 2018



Conforme à EN341:2011-1A  
Fabriqué dans l'Union européenne



Conforme à EN 341 Type B  
Fabriqué dans l'Union européenne

